

Diversey™

J2000 Duo

Dosierstation zur sicheren und schnellen Flächenreinigung und -desinfektion

Produktbeschreibung

- Die J2000 Duo ist eine Zmisch-Dosierstation zur Herstellung und zum Aufsprühen von Diversey Produkten für die grossflächige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.
- Die individuell einstellbare Dosierung sichert eine gleichmässige Konzentration und trägt somit entscheidend zur Hygienesicherheit bei. Darüber hinaus gewährleistet das automatische Zudosieren den wirtschaftlichen Einsatz der eingesetzten Produkte und hilft dadurch Kosten zu minimieren.
- Durch seine einfache und schnelle Bedienung stellt das J2000 Duo eine wertvolle Arbeitserleichterung für Ihre Mitarbeiter in der Küche oder in anderen Anwendungsbereichen dar.
- Der Reinigungsschlauch wird zur Lagerung um das J2000 Duo Gehäuse gewickelt.

Einsatzbereiche

Die J2000 Duo kann in Verbindung mit Diversey Produkten für die Reinigung und Desinfektion sämtlicher wasserverträglicher Oberflächen eingesetzt werden.

Anwendung

- Das J2000 Duo arbeitet ohne Spannungszufuhr nach dem Venturi-Prinzip und kann sowohl an das Kalt- wie auch an das Warmwassernetz (bis 60°C) angeschlossen werden.
- Die Entnahme der Produkte ist aus allen Gebindegrössen möglich. Ein einfaches Umschalten am Gerät ermöglicht die Wahl zwischen den beiden eingesetzten Produktlösungen sowie klarem Wasser. Die Sprühpistole kann auf Voll- oder Kegelstrahl eingestellt werden.
- Absicherung durch Systemtrenner BA.





J2000 Duo

Technische Daten			
Abmessungen (B/H/T) (ohne Anschlusssteile)	Dosiergerät: 270/386/135 mm Schlauchroller: 220/435/480 mm	Werkstoffe	Gehäuse PVC Pistole Messing, wärmeisoliert Injektor Messing, mit PP-Einsatz
Gewicht	Schlauchroller mit Schlauch ca. 25 kg Dosiersystem ca. 5,5 kg (ohne Schlauch)	Max. Wasserdurchsatz (ohne Zumischung)	750L/h (gemessen bei 2,5 bar Fließdruck)
Schlauchmasse	½"-Schlauch mit aufgepressten Fittingen; Länge 15 m	Max. Wasserdurchsatz (mit Zumischung)	520L/h (gemessen bei 2,5 bar Fließdruck)
Sprühpistole	Mit Schnellkupplungsstecker, umschaltbar von Vollstrahl auf Fächerstrahl, Pistolenkörper wärmeisoliert	Konzentration	0,5-11 % (gemessen mit Wasser; max. Konzentration abhängig von der Produktviskosität)
Empfohlener Wasserfließdruck	2,5-5 bar	Max. Betriebstemperatur	60°C

Verkaufseinheit	Artikelnummer
J2000 Dosierstation	7514385
Schlauch 15m	7514386
Wasserpistole	1207158
Rack für 5 Liter Bidon	7514388
Rack für 20 Liter Bidon	7514389
autom. Schlauchroller	1220431
Schwenkhalter	1207158