



TASKI® Jontec Plaza

F2i

Porenfüller/Hochglanzemulsion für Steinböden

Produktbeschreibung

Hochglänzender, trittsicherer Premium-Porenfüller für Steinböden, wie z.B. Terrazzo, unglasiertem Keramik oder Steinfliesen. Das Produkt bietet eine hervorragende Haftung auf den meisten Steinböden, so dass keine zusätzliche Beschichtung erforderlich ist. Kann in einer Schicht für eine vereinfachte Unterhaltsreinigung, als Porenfüllung, oder in mehreren Schichten für zusätzlichen Glanz aufgetragen werden.

Eigenschaften

- Hinterlässt einen hochglänzenden Schutzfilm
- Widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren
- Spezielle Formel, die gelbliche Verfärbungen verhindert
- Exzellente Haftung auf Steinböden
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)

Vorteile

- Schützt Steinböden gegen Verkehrsspuren und vereinfacht die Unterhaltsreinigung
- Unempfindlich gegen Kratzer und schwarze Absatzstriche
- Keine gelblichen Verfärbungen durch UV-Strahlen
- Schafft eine gleichmässige Oberfläche
- Garantiert Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und Kunden

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Plaza ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und komplett getrocknete Böden behandeln.

Anwendung

- Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5 m breiten Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen
- Zusätzliche Anstriche erst nach vollständiger Trocknung auftragen (mindestens 45 Min.)
- Rund 2-3 Schichten auftragen, um eine hochglänzende Oberfläche zu erhalten
- Nach der letzten Beschichtung mindestens 60 Min. trocknen lassen, bevor der Bereich wieder begangen werden kann



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Plaza

F2i

Technische Daten

pH-Wert (pur): ~ 9
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 9
Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern. Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen einsetzen. Nicht auf glasiertem Keramik verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

Zulassungen

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 15/02/2022 de-DE (P99355)