TASKI® Jontec Eternum PS F2e

Hochglanz-Dispersion

Produktbeschreibung

Hochglänzende, rutschfeste Dispersion für die die Beschichtung wasserfeste Hartbeläge. Die Technologie bietet eine überragende Beständigkeit gegen Kratzer und Schmutz. Sie sorgt für reduzierte Wartungskosten und steigert die Produktivität. Sie ist ideal für alle repräsentativen und stark beanspruchten Bereiche, in denen herkömmliche Emulsionen ein hohes Maß an Pflege erfordern. TASKI ProSpeed ist ein benutzerfreundliches, ergonomisches Gerät zum Aufbringen von Schutzbehandlungen. Durch TASKI ProSpeed kann der Produktverbrauch kontrolliert werden. Gleichzeitig bietet es ein einheitliches und hochwertiges Boden-Finish.

Eigenschaften

- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Hervorragende Haftung an den meisten Arten von Bodenbelägen
- Rutschfest gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Einfach zu sanieren

Vorteile

- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens durch eine lang anhaltende Hochglanzoberfläche
- Besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Für die meisten Arten von Bodenbelägen wie Vinyl-, Synthetik-, Linoleum- und Steinfussböden sowie
- versiegelte Holz- und Korkfussböden geeignet. Einfache Verteilung für ebenmässige Oberflächen
- Garantierte Rutschfestigkeit und Sturzvermeidung und Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden und Kunden

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Eternum PS ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Nur grundgereinigte, sorgfältig abgespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Saugende und beschädigte Böden vor dem Auftrag mit einer der Fussbodenversiegelungen von Diversey behandeln. Das Produkt wird in einem flexiblen 2,5-Liter-Beutel geliefert, der in den TASKI ProSpeed Applikator passt. Das TASKI ProSpeed System ist ein einfach zu bedienendes, ergonomisches System, das eine überragende Qualität von Beschichtungen ermöglicht. Es verbessert die Produktivität erheblich und reduziert gleichzeitig den Chemikalienverbrauch und den Verpackungsmüll.

Anwendung

-Vor der Anwendung die Bedienungsanleitung von TASKI ProSpeed Applikator lesen

-Das Produkt gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen

-Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen

-Auf nicht porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen

-Linoleum: Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, glätten Sie den Linoleum-Boden mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem blauen Pad ausgerüstet ist, wischen Sie den Boden anschliessend feucht und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen

© A.I.S.E

TASKI® Jontec Eternum PS F2e

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weisse Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	~ 9
Relative Dichte (g/cm³; 20°C):	≈ 1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden. Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren. Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

Zulassungen

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17/02/2022 de-DE (K01903)