

Nettoyant de base pour sols à revêtements multiples et UHS

Description

Nettoyant de base alcalin puissant pour les revêtements de sol multi-couches et polis UHS, résistants aux alcalis. La formule de nettoyage efficace à base de solvants élimine tous les types d'émulsions de sol et de vitrificateurs semi-perméables des sols résistants aux alcalis.

Propriétés principales

- Hautement solvable et alcalin
- Haut pouvoir émulsifiant au contact
- Puissant décapant

Bénéfices

- Élimination rapide et facile des films de revêtement
- Efficace dès la première opération, réduit les répétitions coûteuses de l'opération
- Convient pour une utilisation sur des sols résistants aux alcalis, comme le PVC, le vinyle, etc.

Mode d'emploi

TASKI Jontec ProStrip doit être dilué.

1. Doser le produit dans un réservoir/seau rempli d'eau froide.
2. Appliquer la solution, laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes.
3. Frotter le sol avec une monobrosse équipée d'un pad approprié, absorber la flotte de saletés et rincer abondamment 2 fois à l'eau claire.
4. Essuyer le sol avec un chiffon humide pour éliminer les résidus.
5. Laisser sécher complètement le sol avant d'appliquer un revêtement.

Dosage*

Dosage minimal: 1L (10%) / 10L

Revêtements très adhérents / sols à revêtements multiples : augmenter le dosage jusqu'à 25%.

Linoléum: dosage max. Dosage 1L (10%) / 10L

Un dosage correct permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

**Ce dosage est selon des conditions optimales, les recommandations peuvent varier, veuillez contacter votre représentant Diversey pour plus d'indications.*



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec ProStrip

F1b

Données techniques

Aspect:	Liquide clair jaune pâle
Valeur pH (pur):	~ 12
Valeur pH (en solution):	~ 11.3
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.01

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Attention

Des informations détaillées sur la manipulation et l'élimination de ce produit sont disponibles dans une fiche de données de sécurité séparée ; sds.diversey.com. Conserver dans les récipients d'origine fermés et à l'abri des températures extrêmes. Réservé aux utilisateurs professionnels/spécialistes. Vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation.

Compatibilité du produit

N'utiliser que de l'eau froide. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol sensibles aux alcalins, par exemple le liège, le bois et le marbre.

Linoléum : ne pas utiliser de concentration supérieure à 10 %. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol sensibles aux solvants, par exemple l'asphalte. Enlever immédiatement les éclaboussures de solution sur les surfaces sensibles aux alcalis (par ex. plinthes en bois, surfaces peintes/vernis) avec un chiffon humide.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 14/02/2024 fr-CH (P99760)