



TASKI® Jontec ESD

F2k

Dispersion pour sols conductrice

Description

Dispersion haute brillance conductrice pour prévenir la charge statique sur tous types de sols. Forme un film protecteur haute brillance qui peut être nettoyé avec les méthodes de nettoyage quotidien courantes. Facilite le nettoyage quotidien et l'entretien dans des zones avec haute charge statique et sur des sols conducteurs et conserve l'aspect naturel des sols.

Propriétés principales

- Surface haute brillance
- Propriétés antistatiques confirmées par des instituts indépendants
- Antiglissant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)

Avantages

- Protège le sol contre les traces de trafic et facilite le nettoyage quotidien
- Elimine le risque de dommages aux appareils à cause de chocs électriques
- Remplit les normes IEC 61340-5-1
- Sécurité garantie pour les collaborateurs, patients et clients

Mode d'emploi

Dosage : Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application

Appliquer uniquement sur des sols nettoyées à fond, bien rincés et complètement secs. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un applicateur en bandes de 1-1,5 m de large, se chevauchant quand elles sont encore mouillées. Laisser sécher complètement (au moins 60 min.) avant d'appliquer de nouvelles couches. Appliquer au total 3 couches minces. Les informations de Diversey sur la documentation « ESD System - guide pour l'application » doivent être strictement respectées. En cas d'incertitude, nous vous prions de vous adresser à Diversey.


Pour conserver les propriétés antistatiques et la brillance, répéter le processus dans des zones avec trafic intense tous les 3 mois, dans des zones avec peu de trafic tous les 6 mois.

Entretien

Il est recommandé d'attendre 48 heures avant de nettoyer à l'eau des dispersions nouvellement appliquées. Enlever quotidiennement les salissures légères à l'aide d'un mop sec. Pour conserver les propriétés antistatiques du sol, traiter le sol avec TASKI Jontec Destat. Appliquer TASKI Jontec Destat trois fois par semaine dans des zones avec trafic intense ou une fois par semaine dans des zones avec peu de trafic. Dans des zones sèches, appliquer trois fois par semaine afin de prévenir les charges statiques.

Important

Ne pas mélanger à d'autres substances.
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.
Bien respecter les indications d'application.





TASKI® Jontec ESD

F2k

Dispersion pour sols conductrice

Données techniques

Aspect :	liquide laiteux, blanc
Densité relative [g/ml, 20°C] :	1.03
pH pur :	8.6 - 9.1
Consommation :	20 gr./m ²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage :

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Normes

Antiglissant selon ASTM D-2047.

Propriétés ESD confirmées par l'institut suédois de tests et de recherche SP.

Numéro de contrôle 230-03-0041, rapport de test F309115.