



TASKI® Jontec Energise

F3m

Dispersion de polyuréthane pour sols de bois laqués

Beschreibung Description

Dispersion aqueuse de polyuréthane prête à l'emploi pour sols de bois laqués. La formule spéciale peut redonner vie à des sols de bois devenus mats et griffés et leur conférer un nouvel éclat de neuf et une protection durable contre l'usure. Sa riche formule rénove la surface et la teneur en polyuréthane assure une résistance extraordinaire.

Les sols entretenus avec Jontec Energise peuvent être facilement revêtus à neuf sans avoir à poncer jusqu'au bois nu.

Propriétés principales

- Rétablit l'éclat
- A base de polyuréthane
- Ne contient pas de cire
- Peut être appliqué par la méthode de lavage mouillé (le polissage n'est pas possible)
- Répond à DIN 18032

Avantages

- Renouvelle l'aspect du laquage du sol
- Confère une excellente résistance à l'usure et aux traces
- La formule sans cire assure l'adhérence pour l'application supplémentaire de la couche de finition.
- Application rapide, sans processus compliqué
- Sécurité prouvée contre le glissement selon les normes européennes pour les sols de sport

Mode d'emploi

Dosage : Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer sans diluer.


Application

Le sol doit être propre et exempt de poussière, vernis brillant, cire et résidus d'huile.

Verser le produit avec économie sur le sol et le répartir régulièrement en bandes se chevauchant de 1 à 1.5 m de largeur avec un appareil d'enduction. Sur les surfaces présentant un trafic faible à moyen, appliquer 1 couche, et 2 couches sur les surfaces présentant un fort trafic.

Avant d'appliquer la deuxième couche ou de permettre le trafic, laisser sécher pendant 30 minutes au moins.

Avant l'application, toujours tester l'aspect du sol et l'adhérence en un endroit peu apparent.





TASKI® Jontec Energise

F3m

Dispersion de polyuréthane pour sols de bois laqués

Données techniques

Aspect :	Liquide blanc opaque
Densité relative [20°C] :	1.0
pH non dilué :	8.5 - 9.0
Consommation :	Environ 25ml/m ²

Les données indiquées plus haut sont des moyennes et elles ne doivent pas être considérées comme des spécifications de produit.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Instructions de sécurité :

Après l'application, se laver les mains et les sécher.

En cas de travail de longue durée, porter des gants de protection.

Les indications de danger et les conseils de sécurité sont donnés sur la fiche de sécurité correspondante.

Seulement pour utilisateurs / spécialistes professionnels.

Stockage:

Conservation uniquement dans l'emballage d'origine fermé.

Protéger contre le gel et la chaleur.

Informations écologiques

Les agents tensioactifs utilisés dans ce produit sont complètement biodégradables selon l'ordonnance sur les détergents 73/404/CEE et 73/405/CEE.