

balimat 6500 HD

Balayeuse autoportée compacte avec vidange hydraulique du bac collecteur

Propriétés et avantages principaux

- Format compact de la machine combiné à une largeur de balayage étendue et vidange hydraulique du bac collecteur pour des performances maximales
- Résultats de balayage parfaits sur différents types de sols grâce au système à double rouleau breveté (TRS -Tandem Roller System = double brosses contre rotatives)
- Utilisation flexible de la machine, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Facile et simple à utiliser en cas de besoin

Productivité

La balayeuse autoportée compacte avec vidange hydraulique du bac collecteur est parfaitement conçue pour une utilisation efficace sur de grandes surfaces. Sa largeur de balayage de 900 mm, comprenant une brosse latérale réglable, combinée au bac collecteur extra-large de 90 litres, garantit des performances maximales. C'est la solution parfaite pour balayer rapidement de vastes zones, et l'ajout d'une deuxième brosse latérale (non incluse dans la machine standard) permet d'élargir la largeur de travail jusqu'à 110 cm ce qui permet une productivité maximisée.

Vidange hydraulique du bac collecteur

L'unité de levage hydraulique est facile à utiliser depuis le siège du conducteur en appuyant sur un bouton et permet de vider le bac collecteur de manière très pratique et gain de temps. Le bac collecteur peut être automatiquement soulevé jusqu'à 130 cm.

Système de double brosses contrarotatives (TRS)

Le système de double rouleau breveté (TRS - Tandem Roller System = système de double brosses contrarotatives) avec des brosses tournant en sens inverse balaye et récupère les débris, les transportant d'un rouleau à l'autre et les évacuant vers le haut. Grâce à une plaque de guidage parfaitement adaptée, située au-dessus du point de croisement des rouleaux, les salissures sont captées par les rouleaux et dirigées vers l'arrière dans le réservoir à déchets.

La brosse latérale illustrée à droite soutient le travail des brosses cylindriques en balayant les salissures des bords et des coins devant les brosses cylindriques, ce qui permet d'obtenir un balayage parfait en une seule passage.

Flexibilité

Le Balimat 6500 a été conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, permettant ainsi le nettoyage sur différents types de sols. Son fonctionnement sur batterie et le support des brosses simplifient le processus de nettoyage tout en offrant une flexibilité maximale lors du balayage. Le bac collecteur peut être facilement retiré et vidé, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité.

Facilité d'emploi

Aucune formation spéciale de l'opérateur n'est nécessaire, la machine est prête à l'emploi dès sa livraison. La brosse latérale et les brosses rotatives sont entièrement réglables sans nécessiter d'outils spéciaux. Les icônes et le siège réglable garantissent un usage confortable et ergonomique, tandis que la poignée pliable facilite le rangement.



balimat 6500 HD

Balayeuse autoportée compacte avec vidange hydraulique du bac collecteur

Données techniques

Dimensions (LxLxH)	160 x 90 x 130 cm
Poids batteries incluses	416 kg
Poids sans batteries	280 kg
Largeur de travail avec une brosse latérale	900 mm
Largeur de travail avec deux brosses latérales	1100 mm
Largeur de travail des brosses rotatives	700 mm
Capacité du bac collecteur	90 L
Poids maximal du bac collecteur	60 kg
Rayon de braquage	1.2 m
Pression acoustique	70 dB(A)
Vitesse d'avancement	Tot 6 km/u
Hauteur maximale de vidange du bac collecteur	1.3 m
Pression opérationnelle (max.)	117 bar

Modèles

7524917	TASKI balimat 6500 HD RTU
7524918	TASKI balimat 6500 HD

Accessoires

7524913	Brosse latérale b6500
7524914	Brosse rotative central b6500
7524908	Deuxième brosse latérale optionnelle (montée en usine)
7524916	Chargeur externe 24 V, 25 A gel (GiV) (inclus)
7514962	4 x Batterie 6 V, 180 Ah C5
7524915	Kit conduite (autocollant 10 km/h, clignotants, réflecteurs)

