

# TASKI Jontec Nobile Plus

# Cristallizzante ad elevata brillantezza per pavimenti in marmo

#### Descrizione

TASKI Jontec Nobile Plus è ideale per la cristallizzazione ad umido e la protezione di pavimenti in pietra calcarea.

#### Caratteristiche principali

- La finitura a specchio si ottiene grazie alla combinazione dell'azione meccanica e chimica
- Riduce la penetrabilità dell'acqua e dello sporco, facilitando così la pulizia e la manutenzione quotidiana
- Aumenta la brillantezza dei contorni e mette in risalto l'aspetto naturale del pavimento
- Rafforza in modo significativo le proprietà antistrucciolo del pavimento

#### **Benefici**

- Formulato per una efficace cristallizazione ad umido
- Contiene componenti abrasivi a grana fine che rafforzano l'azione meccanica della macchina
- Molto efficace

## Modalità d'uso

- 1. Se il pavimento ha graffi visibili, levigare la superficie con un disco diamantato abrasivo per 2 minuti a m2. In seguito utilizzare un disco diamantato a grana fine per 5 minuti a m2 per lucidare prima di procedere alla cristallizzazione.
- 2. Pulire la superficie utilizzano un detergente neutro e una monospazzola con pad rosso e successivamente procedere con l'aspirazione. Risciacquare accuratamente con acqua per rimuovere tutto le particelle di sporco. Preparare la soluzione con 3 parti di TASKI Jontec Nobile Plus e 1 parte di acqua. Utilizzare 40 grammi di pasta per m2.
- 3. Inumidire il pavimento utilizzando un mop assicurandosi di non lasciare acqua in eccesso sul pavimento. E' estremamente importante avere il pavimento leggermente umido prima dell'applicazione del TASKI Jontec Nobile Plus.
- 4. Distribuire la pasta al centro dell'area di applicazione. Lavorare l'amalgama con una monospazzola a bassi giri (peso minimo 50 kg), dotata di disco rosso.
- 5. Iniziare a diffondere la pasta in modo uniforme su tutta l'area da trattare.
- 6. Lavorare immediatamente la pasta per 3-4 minuti per m2. Non lasciare asciugare la pasta. Utilizzare un po' d'acqua se necessario per mantenere la pasta cremosa.
- 7. Per terminare la cristallizzazione nella striscia trattata, diluire l'amalgama con acqua pulita e aspirare con una aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente la striscia con acqua pulita. Dopo aver cristallizzato la superficie, trattare l'intera area con una soluzione detergente neutra.
- 8. Una volta che il pavimento sarà completamente asciutto passare a secco con una



\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.



monospazzola dotata di disco bianco.

#### Dosaggi consigliati:

Realizzare la soluzione con 3 parti di polvere e 1 parte di acqua. Aggiungere lentamente l'acqua alla polvere e agitare vigorosamente la soluzione fino ad ottenere una pasta omogenea. Prima di applicare la pasta sulla superficie, agitare adeguatamente la soluzione in modo che i cristalli non si depositino sul fondo.

#### Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Polvere bianca

pH (tal quale): N/A pH in uso: < 2 Peso specifico: 1 g/ml

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

#### Compatibilità prodotto

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi come il marmo.

# Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili con riferimento al requisito delle direttive comunitarie 73/404/CEE e 73/405/CEE e loro successive modifiche.