



# TASKI® Jontec 300

## Detergente per i pavimenti neutro a bassa schiumosità

### Descrizione

Detergente per pavimenti neutro a bassa schiumosità per tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Adatto sia all'uso manuale sia all'uso con macchine.

### Caratteristiche importanti

- pH neutro
- Combinazione di diversi tipi di tensioattivi
- Contiene una tecnologia per la neutralizzazione dei cattivi odori (O.N.T.)
- Asciugatura rapida
- Bassa schiumosità, effetto rapido
- Molteplici applicazioni

### Benefici

- Adatto a tutti i tipi di superfici dure resistenti all'acqua
- Pulizia economica grazie a una prestazione efficace già a basso dosaggio
- Asciugatura rapida senza striature
- Contiene una tecnologia per la neutralizzazione dei cattivi odori che distrugge le molecole del cattivo odore lasciando un fresco profumo di lunga durata
- Adatto per macchine lavasciuga: A bassa schiumosità per un rapido impiego della soluzione detergente e uno sfruttamento ottimale del serbatoio dell'acqua sporca
- Adatto anche alla pulizia spray con le macchine monospazzola e alla pulizia manuale con un sistema di lavaggio tradizionale adatto

### Modalità d'uso

#### Dosaggio:

TASKI Jontec 300 è disponibile in diversi formati e può essere utilizzato sia manualmente (concentrazione standard), sia con il supporto di un nostro sistema di dosaggio (EXACT, J-Flex®, QuattroSelect®, IntelliDose™ o Smart Mix Pro). Informazioni dettagliate sulle singole impostazioni di dosaggio sono riportate nella tabella dei dati tecnici.

Il dosaggio corretto permette di risparmiare costi e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

### Applicazione

1. Pulizia a umido: dosare il prodotto in un secchio pieno d'acqua, applicare la soluzione e rimuovere la soluzione insieme con lo sporco.
2. Pulizia spray: dosare il prodotto in un flacone spray contrassegnato da etichetta e riempito con acqua, spruzzare la soluzione su una piccola superficie e lavorare la superficie con un pad rosso montato sotto la monospazzola.
3. Lavasciuga: dosare il prodotto nel serbatoio riempito completamente di acqua (a meno che non si usi IntelliDose), applicare la soluzione, strofinare il pavimento e rimuovere la soluzione insieme allo sporco. Lasciare agire il prodotto in caso di superfici molto sporche.





# TASKI® Jontec 300

## Detergente per i pavimenti neutro a bassa schiumosità

### Dati tecnici

Piattaforma	Descrizione/ confezione	Secchio	Pulizia meccanica	Aspetto	Valore pH conc.	pH della soluzione in uso	Densità relativa (20 °C)
Concentrato standard	TASKI Jontec 300 6 x 1L TASKI Jontec 300 10L TASKI Jontec 300 200L	40 ml (0.4%) per 10 l, max. 5% Flacone spray: 25 ml (5%) per 500 ml	40ml (0,4%) für 10L, max. 2%	Liquido chiaro, verde	≈ 8	± 7.5	1.01 g/cm <sup>3</sup>
EXACT	TASKI Jontec 300 conc 6 x 1L TASKI Jontec 300 conc 5L cb	Min. 2 tappi dosatori (0.2%) per 10 l Max. 10 tappi dosatori (1.0%) per 10 l	Min. 2 tappi dosatori (0.2%) per 10 l Max. 10 tappi dosatori (1.0%) per 10 l	Liquido chiaro, verde	≈ 8	± 7.5	1.01 g/cm <sup>3</sup>
Quattro Select	TASKI Jontec 300 QS 2 x 2.5L	125 x 10L (0.2%) 63 x 10L (0.4%)	0,2%, max 0,4%	Liquido chiaro, verde	≈ 8	± 7.5	1.01 g/cm <sup>3</sup>
IntelliDose	TASKI Jontec 300 ID 2 x 1.5L	N/A	0,2%, 0,3% oppure 0,5%	Liquido chiaro, verde	≈ 8	± 7.5	1.01 g/cm <sup>3</sup>

*I dosaggi sopra riportati sono valori medi. Possono verificarsi scostamenti in base all'uso. Siete pregati di contattare il vostro contatto responsabile presso Diversey Care per una consulenza individuale.*

### TASKI Jontec 300 Micro

J-Flex	TASKI Jontec 300 Micro 1.5L	Secchio 75 x 10 l (0.2%) 1 goccia Secchio 30 x 10 l (0.5%) 3 gocce	Secchio 75 x 10 l (0.2%) 1 goccia Secchio 30 x 10 l (0.5%) 3 gocce	Liquido chiaro, verde	≈ 8	± 7.5	0.98 g/cm <sup>3</sup>
--------	-----------------------------	---	---	-----------------------	-----	-------	------------------------

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Informazioni complete sull'uso e lo smaltimento del prodotto sono riportate su una scheda di sicurezza (SDS) a parte: <https://sds.diverse.com/>.

Ad esclusivo uso professionale.

Conservare nei fusti originali e lontano da temperature estreme.

### Compatibilità del prodotto

Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, come legno e sughero non sigillati.

### Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in conformità alle disposizioni delle direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.