



DiverseyTM

TASKI® Jontec 300 QS

F4c

Detergente neutro a bassa schiuma per la manutenzione dei pavimenti

Descrizione

Detergente neutro a bassa schiuma per tutti i pavimenti duri resistenti all'acqua. Adatto alla pulizia manuale e all'uso con le lavasciuga. Disponibile in cartucce monomateriale completamente riciclabili.

Caratteristiche principali

- PH neutro
- Miscela di diversi tipi di tensioattivi
- Incorpora la tecnologia di neutralizzazione degli odori ONT
- Bassa formazione di schiuma, azione rapida e asciugatura rapida

Benefici

- Eccellente adatto a tutti i rivestimenti impermeabili del pavimento
- Estremamente economico grazie alle eccellenti prestazioni di pulizia anche a bassi dosaggi
- Si asciuga rapidamente e senza striature
- La tecnologia O.N.T. distrugge le molecole di odore e lascia un profumo fresco e duraturo
- Ideale per le lavapavimenti Bassa formazione di schiuma per un rapido assorbimento della pulizia della soluzione di pulizia e l'uso ottimale del serbatoio dell'acqua sporca.

Modalità d'uso

Il prodotto può essere utilizzato solo attraverso l'unità di diluizione QuattroSelect, che garantisce il controllo dei costi e la sicurezza al 100%. L'unità Quattro Select eroga dosaggi ad alto flusso (applicazione con benna e macchina) e basso flusso (applicazione a spruzzo).

Metodo di pulizia a umido:

Dosare il prodotto in un secchio pieno d'acqua, applicare la soluzione e rimuovere la soluzione sporca.

Metodo a spruzzo:

Dosare il prodotto in un flacone spray etichettato e riempito d'acqua. Spruzzare la soluzione su una piccola area e lavorarla con un tampone rosso e una macchina monospazzola.

Macchina lavasciuga:

Dosare il prodotto nel serbatoio dell'acqua pieno, applicare la soluzione, strofinare e rimuovere la soluzione sporca. In caso di sporco intenso, lasciare agire la soluzione detergente.

Dosaggi consigliati*


Puntare la valvola gialla di selezione del dispositivo Quattro Select sul quadrante corrispondente al prodotto e all'applicazione corretti.

Metodo a spruzzo: dosaggio 2%

Metodo a secchio: Dosaggio 0,2% - 0,4%

Per selezionare il corretto puntale di diluizione, consultare le istruzioni di installazione del dispositivo Quattro Select. Il dosaggio e la temperatura corretti consentono di risparmiare sui costi e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



© A.I.S.E



Diversey™

TASKI® Jontec 300 QS

F4c

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido verde
pH (tal quale): ~ 8
pH (in uso): ~ 8
Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, ad esempio legno non sigillato.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

Cartuccia monomateriale completamente riciclabile con etichetta e tappo rimovibili, facile da riciclare.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 15/03/2024 it-CH (P86430)